

biseif® CMZ-RF11*

FR 

Bracelet de prévention des coups de chaleur

Spécifications techniques

Dimensions du corps : 29,1 mm (largeur) ; 11,1 mm (hauteur) ; 52,4 mm (longueur)
Largeur du bracelet : 22 mm
Matériau du corps : ABS
Matière du bracelet : silicone
Protection IP67
Volume de l'alarme : 70 dB
Batterie : Lithium 180 mAh (400 cycles de charge)
Temps de charge : 1 heure
Tension de charge : 5 V
Courant de fonctionnement : 3-30 mA
Accessoires : câble de chargement USB
Capteurs : température ambiante et température corporelle
Alarme de détection de température : température corporelle de 37,8 °C, température ambiante de 42 °C
Intervalle de détection : toutes les 90 secondes
Fonction marche/arrêt avec bouton sélecteur
Autonomie de la batterie : Environ 60 jours à raison de 8 heures de travail par jour (dans des conditions normales)

Le bracelet de prévention Biseif CMZ-RF11 n'est pas un dispositif médical. En cas de malaise, consultez un médecin dès que possible.




Bracelet
activé avec
conditions
favorable

Alarme
Luminosité selon la
température
température ambiante > 42 °C

Alarme, lumière,
acoustique et vibratoire
par température
température corporelle > 37,8 °C



Rechargeable



Applications

Construction
Industrie
Agriculture
Travaux publics
Exploitation minière
activités sportives
Personnes à charge
forces et agences de sécurité

www.biseif.com