

biseif® CMZ-RF12*

FR 

Bracelet de prévention des coups de chaleur

Spécifications techniques

Dimensions du corps : 35,3 mm (largeur) ; 15,4 mm (hauteur) ; 52,7 mm (longueur)

Largeur du bracelet : 22 mm

Matériau du corps : ABS

Matière du bracelet : silicone

Protection IP67

Volume de l'alarme : 70 dB

Batterie : Lithium 400 mAh (400 cycles de charge)

Temps de charge : 1,5 heure

Tension de charge : 5 V

Accessoires : câble de chargement USB

Capteurs : température ambiante et température corporelle

Alarme de détection de température : température corporelle de 37,8 °C, ambiante de 42 °C

Intervalle de détection : toutes les 90 secondes

Fonction marche/arrêt avec bouton sélecteur

Autonomie de la batterie : Environ 45 à 60 jours à raison de 8 heures de travail par jour (dans des conditions normales).

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Horloge intégrée affichant la date et l'heure ainsi qu'un indicateur de batterie.

Le bracelet de prévention Biseif CMZ-RF12 n'est pas un dispositif médical. En cas de malaise, consultez un médecin dès que possible.



Bracelet
activé avec
conditions
favorable

Alarme
Luminosité selon
la
température
ambiante > 42 °C

Alarme, lumière,
acoustique et vibratoire
par
température corporelle
>37,8°C

Rechargeable



Applications

Construction
Industrie
Agriculture
Travaux publics
Exploitation minière
activités sportives
Personnes à charge
forces et agences de sécurité

www.biseif.com